

Nummer:  
CTG-717/2  
Uitgegeven:  
2020-04-01  
Geldig tot:  
Onbepaalde tijd  
Vervangt:  
CTG-717/1  
d.d 2018-09-27

## LOGICROOF PVC

Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingssystemen op basis van zacht polyvinylchloride (PVC-P) voorzien van een wapening en/of cachering

Certificaathouder:

**ZAVOD Logicroof L.L.C.**

Vostochny promuzel 21  
391000  
21 Ryazan  
Russian Federation  
Telefoon +7 495 925 55 75  
E-mail [pvc@tn.ru](mailto:pvc@tn.ru)  
Website [www.logicroof.ru](http://www.logicroof.ru)

### Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.


Dit productcertificaat voor LOGICROOF PVC is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2015-06-22 "baanvormige dakbedekkingssystemen" en deel 4 d.d. 2015-06-22 "specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen" en het KOMO attest ATT-717/2 d.d. 2020-04-01 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij LOGICROOF PVC worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **spreekt SGS INTRON Certificatie B.V. het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:**

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen.
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van LOGICROOF PVC met de daaraan gestelde eisen te waarborgen.

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde LOGICROOF PVC bij aflevering overeenkomt met de in dit KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificatie en producteigenschappen, mits de LOGICROOF PVC voorzien is van het KOMO<sup>®</sup> merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.



Ir. J.W.P. de Bont  
Certificatiemanager



Gebruikers van dit KOMO productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website [www.sgs.com/intron-certificatie](http://www.sgs.com/intron-certificatie)

Dit certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl)

Dit KOMO productcertificaat bestaat uit 1 voorblad, 2 bladzijden.



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle



## 1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

### 1.1 Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 gespecificeerde producten. Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest ATT-717/2 voor LOGICROOF PVC dakbedekkingssystemen.

### 1.2 Merken

Het product of de verpakking van de producten wordt gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk (zie voorzijde van dit document).

Overige verplichte aanduidingen:

- merknaam;
- afmetingen;
- codering (voor zover het product ondergebracht kan worden in het coderingssysteem);
- productiecode;
- de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- certificaatnummer: CTG-717;
- indien de classificatie van de dakbaan niet gebaseerd is op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, wordt (de verpakking van) iedere dakrol gemerkt met het volgende pictogram met minimale afmetingen 25 mm x 25 mm, in contrasterende kleuren:



### 1.3 Vorm en samenstelling

De producten die behoren tot dit KOMO<sup>®</sup> productcertificaat zijn:

Merknaam	Omschrijving
LOGICROOF V-RP	met polyesterweefsel gewapende PVC dakbaan
LOGICROOF V-RP (-30,T1)	met polyesterweefsel gewapende PVC dakbaan
LOGICROOF V-GR-FB	met glasvlies gewapende PVC dakbaan, aan de onderzijde voorzien van een polyester cacherings
LOGICROOF V-GR	met glasvlies gewapende PVC dakbaan

De leveringsgegevens van de producten staan vermeld in tabel 1.

Tabel 1a: Leveringsgegevens LOGICROOF PVC Dakbanen

Type	LOGICROOF V-RP			
	1,2 mm	1,5mm	1,8 mm	2,0 mm
Dikte (mm)	1,2	1,5	1,8	2,0
Breedte (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
Lengte (m)	15 / 25	15 / 25	15 / 25	15 / 25
Oppervlaktmassa (kg/m <sup>2</sup> )	1,50	2,00	2,50	2,70
Kleur <sup>1)</sup> - bovenzijde	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood
- onderzijde	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs

<sup>1)</sup> andere kleurstellingen op aanvraag leverbaar.



Tabel 1b: Leveringsgegevens LOGICROOF PVC Dakbanen

Type	LOGICROOF V-RP (-30,T1)			
	1,2 mm	1,5mm	1,8 mm	2,0 mm
Dikte (mm)	1,2	1,5	1,8	2,0
Breedte (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
Lengte (m)	15 / 25	15 / 25	15 / 25	15 / 25
Oppervlaktemassa (kg/m <sup>2</sup> )	1,50	1,90	2,30	2,50
Kleur <sup>1)</sup> - bovenzijde	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood	Lichtgrijs, donkergrijs, wit, groen, blauw, rood
- onderzijde	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs

Tabel 1c: Leveringsgegevens LOGICROOF PVC Dakbanen

Type	LOGICROOF V-GR-FB		
	1,5mm	1,8 mm	2,0 mm
Dikte (mm)	1,5	1,8	2,0
Breedte (m)	2,10	2,10	2,10
Lengte (m)	15 / 25	15 / 25	15 / 25
Oppervlaktemassa (kg/m <sup>2</sup> )	2,20	2,50	3,00
Kleur <sup>1)</sup> - bovenzijde	Lichtgrijs, donkergrijs	Lichtgrijs, donkergrijs	Lichtgrijs, donkergrijs
- onderzijde	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs

<sup>1)</sup> andere kleurstellingen op aanvraag leverbaar.

Tabel 1d: Leveringsgegevens LOGICROOF PVC Dakbanen

Type	LOGICROOF V-GR				
	1,2 mm	1,5mm	1,8 mm	2,0 mm	2,4 mm
Dikte (mm)	1,2	1,5	1,8	2,0	2,4
Breedte (m)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Lengte (m)	15 / 25	15 / 25	15 / 25	15 / 25	15
Oppervlaktemassa (kg/m <sup>2</sup> )	1,50	2,00	2,50	2,70	3,2
Kleur <sup>1)</sup> - bovenzijde	Lichtgrijs, donkergrijs	Lichtgrijs, donkergrijs	Lichtgrijs, donkergrijs	Lichtgrijs, donkergrijs	Lichtgrijs, donkergrijs
- onderzijde	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs

<sup>1)</sup> andere kleurstellingen op aanvraag leverbaar.

## 2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

### 2.1

Controleer bij aflevering van het product of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke.

### 2.2

Controleer of het KOMO<sup>®</sup> productcertificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van certificaten of neem contact op met SGS INTRON Certificatie B.V.

### 2.3

Neem de ontwerpgegevens en gebruikswaarde en opslag-, transport- en verwerkingsvoorschriften die in KOMO<sup>®</sup> attest ATT-717/1 zijn opgenomen of waarnaar is verwezen, in acht.

### 2.4

Neem de in het KOMO attest ATT-717/2 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.

### 2.5

Neem, indien op grond van het onder 2.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact op met:

**ZAVOD Logicroof L.L.C. te Ryazan (Rus)**

en zo nodig met:

SGS INTRON Certificatie B.V.